

MTC-H 系列

产品介绍

品名：热流道温控箱

型号：MTC-H 系列

- 小巧精致，高度集成
- 触摸屏显示控制
- 中/英文彩屏显示
- 一卡双控
- 实用功能丰富
- 温控模块灵活更替



便捷触摸屏操作界面



底座滚轮设计
产品移动搬运更方便

优势

- 单台最大可支持128分区控制
- 一卡双控的稳定系统
- 参数设置简单
- 设备稳定可靠
- 故障在线检测功能
- 设备稳定运行

规格参数	技术指标
1.温控精度:±0.5%	1.彩色屏幕显示
2.冷端补偿误差:≤±1℃	2.中文/英文信息报警
3.温度控制范围:K型/J型热电偶0-450℃	3.电流和输出比例显示
4.单回路输出功率:3.3KW/回路	4.熔丝损坏提示
5.单回路最大输出电流:15A	5.热电偶/加热管故障侦测
6.报警范围:0-100℃自由设定	6.过电压报警
7.适用热电偶型号:K、J型	7.全工业级电子元件
8.工作电源:AC220V(三相四线380V)	8.线性电压控制输出，更好的保护加热管
9.数字PID调节	9.热电偶和加热管错接保护功能
10.工作环境:-10℃-60℃相对湿度35%-85%	10. 7英寸触摸屏集中控制(选配)
11.单台最大控制回路数:128	11.RS485通讯接口(选配)

温控箱可折叠显示屏

屏幕可折叠设计，触摸屏操作界面单个页面可显示10个控温区，单个单元格显示控制一个控温区，页面中可单个开启或关闭控温区，并显示控温区序号、实际温度、设置温度、运行状态、故障和报警提示信息、复制回路、模具型号、电流和电流输出比例、锁屏带全局温度设置功能、半温(保温)功能、温度复制功能。



产品细节

